



• Art.-Nr. 186700 FES Liquid Stationär.
(Foto enthält aufpreispflichtige Optionen und Zubehör)

FES Liquid Stationär Prüf- & Füllarbeitsplatz

STÄRKEN AUF EINEN BLICK

- SERVICEARBEITEN OHNE LÖSCHMITTELVERLUST BEI MINIMALER SCHAUMBILDUNG
- EFFIZIENTES NEUBEFÜLLEN VON WASSER- ODER SCHAUM- FEUERLÖSCHERN



• Das FES Liquid Stationär ist eine stationäre Servicestation für Feuerlöscher mit flüssigen Löschmedien. (Wasser- und Wasser-Schaum-Feuerlöscher). (Foto enthält aufpreispflichtige Optionen und Zubehör)



Schaumfrei, effizient, komplett

Das **FES Liquid Stationär** ist ein kompletter Arbeitsplatz für Servicewerkstätten zum Prüfen oder für die Neubefüllung von Wasser- oder Schaum-Feuerlöschern. Es ist nicht nur eine rationelle, sondern auch eine äußerst saubere Lösung, wenn es darum geht, hohe Stückzahlen in kurzer Zeit zu bearbeiten.

Der Arbeitsplatz ist mit einem Gestell aus Edelstahlblechen aufgebaut. Er hat zur exakten waagerechten Ausrichtung 4 verstellbare Füße. Unter einem Edelstahl-Gitterrost befindet sich eine herausnehmbare Auffangwanne. Der Arbeitsplatz hat einen Wasseranschluss mit Füllschlauch sowie einen Druckluftanschluss. Die Grundausrüstung enthält eine fest angebaute drehbare **Spannvorrichtung DSV**, einen Prüfbehälter mit pneumatischer Höhenverstellung, ein Wassermengenmeßgerät und einen Universal-Entleerungsadapter.



Optionen für FES Liquid Stationär (Aufpreis)

- | | | |
|---|-----------------|--|
| 1 | Art.-Nr. 186755 | Elektronische, programmierbare Dosiereinrichtung für die zu befüllende Wassermenge |
| 2 | Art.-Nr. 186750 | Elektronische, programmierbare Dosiereinrichtung für die zu befüllende Wasser- und Schaummenge, inkl. Steuerelektrik |
| 3 | Art.-Nr. 186751 | LED- Arbeitsplatzbeleuchtung inkl. Schaltern und 2 Steckdosen |
| 4 | Art.-Nr. 186705 | 50 Ltr. Zwischenspeicherbehälter mit Füllstandskontrolle, Aräometer und Sauglanze |
| 5 | Art.-Nr. 186752 | 16 Sichtlagerkästen Größe 4 mit Lagerschienen |



- | | | |
|---|-----------------|---|
| 6 | Art.-Nr. 186753 | Abrollmagazin für Instandhaltungsnachweise, Prüfmarken und Plombendraht |
|---|-----------------|---|

Zubehör für FES Liquid Stationär (Aufpreis)

- | | | |
|----|-----------------|--|
| 7 | Art.-Nr. 186706 | Schaummittelpumpe 230 V / 240 L/min (ohne Abbildung) |
| 8 | Art.-Nr. 186910 | Waage Digi 5000 g, Zifferschnitt 1 g (ohne Abbildung) |
| 9 | Art.-Nr. 186913 | Bodenwaage 20 kg, Zifferschnitt 10 g |
| 10 | Art.-Nr. 186301 | Stickstofffüllanlage SFA |
| 11 | Art.-Nr. 187072 | Stahlflasche gefüllt mit 10 l Stickstoff, 200 bar |
| 12 | Art.-Nr. 186330 | Halter für eine Stickstoff-Vorratsflasche |
| 13 | Art.-Nr. 186801 | N ₂ -Druckminderer, 0 - 20 bar, mit Schnellkupplung und Manometerschutzkappen, max. 200 bar |

TECHNISCHE DATEN

FES Liquid Stationär (EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2)

Art.-Nr. 186700



Max. Volumen Prüfbehälter: 12 Ltr.
Füll- und Entleergeschwindigkeit für Feuerlöscher: ca. 4 Ltr./min. Füllgeschwindigkeit Frischwasser: ca. 10 Ltr./min.
Universal-Entleerungsadapter: mit Überwurfmutter M74 x 2 (andere Gewinde auf Anfrage).
Anschlüsse (rechts):
 Druckluftanschluß, 5 bis 8 bar
 Frischwasseranschluß, für Schlauch Ø 13 mm
 Ablauf der Tropfwanne, für Schlauch Ø 25 mm
 Stromanschluß 230 V (optional), mit 5 m Netzka-
 bel & Schukostecker.
Abmessungen: Höhe [mm]: 2250, Breite [mm]:
 1310, Tiefe [mm]: 850. **Gewicht [kg]:** 155.
Ausführung: Edelstahl.
Elektrische Schutzklasse: IP54

Technische Änderungen vorbehalten / 03-2020