

DSV MOBIL
(EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2)

Art.-Nr. 186503



Transporträder: Ø 200 mm, rollengelagert. **Abmessungen:** Höhe [mm]: min. 950, Höhe [mm]: max. 1340, Breite [mm]: 575, Tiefe [mm]: 750. **Gewicht [kg]:** 30. **Oberfläche:** Hammerschlag, silbergrau Pulverbeschichtet, RAL9007.



**Spannvorrichtungen SVM,
DSV MOBIL, DSV STATIONÄR**
Schnelles, festes und sicheres Einspannen

STÄRKEN AUF EINEN BLICK

- SCHNELLES, FESTES UND SICHERES EINSPANNEN
- DEUTLICH VERBESSERTES ERGONOMISCHES ARBEITEN
- FÜR ALLE PULVERSAUGMASCHINEN GEEIGNET
- HOHE ZEITERSPARNIS BEIM SERVICE VON FEUERLÖSCHERN

Für rationelle Wartungsarbeiten ist die Drehbarkeit der Spannvorrichtung ganz wesentlich. Der eingespannte Feuerlöscher kann in jede gewünschte Position um 360° gedreht und stufenweise in 22,5°-Schritten arretiert werden. Dadurch können alle Arbeiten mit wenigen Handgriffen sicher ausgeführt werden. Einmal eingespannt, bleibt der Feuerlöscher während der gesamten Wartung in der Halterung. Es kann ohne großen Kraftaufwand gearbeitet werden und außerdem wird die Arbeitssicherheit hierdurch erhöht. Die Höhenverstellbarkeit der Spannvorrichtung gewährleistet zusätzlich eine ergonomisch richtige Arbeitshöhe. Auch wenn die DSV MOBIL beispielsweise in einem Servicefahrzeug steht, kann sie so niedrig eingestellt werden, dass bequem gearbeitet werden kann.



• Mobile drehbare Spannvorrichtung DSV MOBIL mit Zubehör.



Drehbare Spannvorrichtung DSV STATIONÄR

Die **Spannvorrichtung DSV Stationär** wird an einer Werkbank befestigt. Der eingespannte Feuerlöscher kann um 360° gedreht und stufenweise arretiert werden. So können alle Arbeiten sicher und kräfteschonend mit wenigen Handgriffen ausgeführt werden. Die verstellbare Feuerlöscherauflage sorgt für die optimale Balance beim Drehen.



Spannvorrichtung DSV MOBIL

Mit der **Spannvorrichtung DSV MOBIL** können Feuerlöscher von 2-12 kg in jeder Lage an jedem Ort kräfteschonend gewartet werden. Die Mobilität bringt Zeitersparnis, weil die einzelnen zu wartenden Feuerlöscher nicht mehr eingesammelt, zu einer Werkbank und wieder zurück gebracht werden müssen. Die an der Spannvorrichtung vorhandenen Ablage- und Befestigungsmöglichkeiten bieten Platz für Werkzeuge und Ersatzteile, so dass zusätzliche Wege erspart bleiben. Die "Werkbank" kommt zum Feuerlöscher!

Zubehör für DSV MOBIL (Aufpreis)

1	Art.-Nr. 186910	Waage Digi 5000 g, Zifferschnitt 1 g
2	Art.-Nr. 187111	Halterung für Waage Digi 5000
3	Art.-Nr. 186004	Kfz-Halterung für stehenden Transport
4	Art.-Nr. 186903	Bodenwaage 30 kg, Zifferschnitt 10 g
5	Art.-Nr. 186556	VA-Halterung für Bodenwaage 30 kg
6	Art.-Nr. 186557	Werkzeugablage VA
7	Art.-Nr. 187096	Werkzeugkoffer



Mechanische Spannvorrichtung SVM

Die **Spannvorrichtung SVM** ist zum schnellen und sicheren Spannen sämtlicher Feuerlöscher von 2 bis 12 kg geeignet. Wie bei allen unseren Spannvorrichtungen sind die Anpressflächen zum Schutz der Feuerlöscher gummiert. Außerdem gewährleistet das gesenkgeschmiedete Schiebestück mit der gehärteten Ratschenverstellung höchste Stabilität und lange Lebensdauer.



DSV STATIONÄR
(EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2)

Art.-Nr. 186504



Abmessungen: Höhe [mm]: 390. Breite [mm]: 390 - 510. Tiefe [mm]: 360. **Gewicht [kg]:** 13,5. **Oberfläche:** Pulverbeschichtet, RAL9007 Graualuminium.

SVM

(EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2)
Art.-Nr. 186501



Abmessungen: Höhe [mm]: 155. Breite [mm]: 415 - 560. Tiefe [mm]: 245. **Gewicht [kg]:** 4,5. **Oberfläche:** galvanisch verzinkt.