



PSM ECONOMIC Saugstarker Taktgeber

STÄRKEN AUF EINEN BLICK

- FEINSTUFIGE HÖHENVERSTELLUNG - ERGONOMISCH VERBESSERT
- MIT ZUSATZBEHÄLTER FÜR FEUERLÖSCHER BIS 50 KG GEEIGNET
- ELEKTRISCHE REVERSIERUNG MIT AUTOMATISCHEM RÜCKSCHLAGVENTIL

• Art.-Nr. 186011
Schneller Arbeiten dank gleichzeitiger Bearbeitung typgleicher Feuerlöcher die PSM ECONOMIC.

• Art.-Nr. 186011.E
PSM ECONOMIC - E mit Untergestell für verbesserte Ergonomie.



Die **PSM ECONOMIC** für einen umfassenden und schnellen Service: vom 1 kg Feuerlöcher bis zum fahrbaren 50 kg Feuerlöcher - mit optionalem Zusatzbehälter. Sie beeindruckt dabei durch ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis und überzeugende Ergonomie.

- Entleeren eines fahrbaren 50 kg Feuerlöschers mit der PSM ECONOMIC.

Schnell und bequem

Die elektrische Reversierung mit automatischem Rückschlagventil reinigt Filter und füllt Feuerlöcher schneller. Durch den Vorratsbehälter können Sie Feuerlöcher unterschiedlichen Typs bis 12 kg einzeln bearbeiten. Im Durchlaufverfahren füllen und entleeren Sie zwei typgleiche Löscher und mit dem optionalen 50 kg Zusatzbehälter überprüfen Sie auch ganz bequem fahrbare Feuerlöcher bis 50 kg.



Ergonomische Details

Große, rollengelagerte Transporträder und eine Gasdruckfeder zur einfachen Höhenverstellung beschleunigen Ihren Arbeitstakt. Je stärker Ihr Arbeitsumfang wächst, desto mehr werden Sie die ergonomischen Details der Maschine schätzen lernen.

TECHNISCHE DATEN

PSM ECONOMIC

(EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 60204)

Art.-Nr. 186011



Elektromotor: 230 V, 50 Hz, 1,1 kW, 2820 min⁻¹.
Saugleistung: 2035 l/min, 5 m Kabelzuleitung
H07RN-F 3 G 1,5 mm² öl- und säurebeständig.
Fassungsvermögen des Vorratsbehälters:
12 kg. Filterpaket: 4 Filterelemente und Edelstahlsieb. Füllöffnung der Feuerlöcher: 28 - 77 mm. Reversiervorgang: elektrisch, mit automatischem Rückschlagventil. Transporträder: Ø 200 mm, rollengelagert, Niveaueausgleich.
Saugschlauch, geerdet: Ø 32 x 1400 mm.
Saugrohre: VA Ø 25 x 800 mm und Ø 32 x 700 mm. Abmessungen: 1340 mm Transporthöhe, 1645 mm max. Arbeitshöhe, 440 mm Breite, 780 mm Tiefe.
Gewicht: 64 kg. Farbe: Grau, Hammerschlag.
Elektrische Schutzklasse: IP54

Technische Änderungen vorbehalten / 03-2020

- Zeitsteuerung mit einstellbarer Abschaltfunktion für automatisches Abfüllen und Reinigen der Filter. (Aufpreis)





LIEFERUMFANG ZUBEHÖR PSM PULVERSAUGMASCHINEN

FOTO ENTHÄLT AUFPREISPFLICHTIGE OPTIONEN UND ZUBEHÖR

1 Art.-Nr. 186069

Filterkopf, mit Saugschlauch

inkl. Saugschlauch Ø 32 x 1400 mm mit Erdung und VA-Saugrohr Ø 32 x 1150 mm

2 Art.-Nr. 187141

Saugkopf SK100

Fülltrichter für **PSM BIG**, für Füllöffnungen von 90 mm bis 240 mm, mit Saugschlauch Ø 38 x 6000 mm

3 Art.-Nr. 186009

Zusatzbehälter, Saugschlauch und PVC-Saugrohr, ohne Rollen (Fahrgestell optional)

Zusatzbehälter für 50-kg-Löschpulver inkl. Saugschlauch Ø 32 x 1400 mm, PVC-Saugrohr Ø 32 x 1150 mm

4 Art.-Nr. 186009.R

Zusatzbehälter mit Rollen

Zusatzbehälter für 50-kg-Löschpulver mit Rollen inkl. Saugschlauch Ø 32 x 1400 mm, PVC-Saugrohr Ø 32 x 1150 mm

5 Art.-Nr. 186019

Zusatzbehälter ohne Rollen

Zusatzbehälter „**POWER/JUMBO**“ für 50-kg-Löschpulver

6 Art.-Nr. 186072

Fahrgestell für Position 3, 5

Fahrgestell für 50-kg-Zusatzbehälter

7 Art.-Nr. 186035

Saugschlauchverlängerung

Saugschlauchverlängerung Ø 32 x 1400 mm mit Rohrstützen

8 Art.-Nr. 186036

Schlauchverlängerung

Schlauchverlängerung Ø 51 x 1500 mm mit Schraubkupplung

9 Art.-Nr. 186026

Tonne

Tonne für 200-kg-Löschpulver

10 Art.-Nr. 187214

Fahrgestell

Fahrgestell für 200-kg-Tonne

11 Art.-Nr. 186096

Fernbedienung

Fernbedienung zur drahtlosen Steuerung des Reversiervorgangs **PSM Jumbo** (auf Anfrage)

12 Art.-Nr. 186038 Economic, JUNIOR

Art.-Nr. 186039 (400-V-Motor)

Art.-Nr. 186040 (230-V-Motor)

Zeitsteuerung

Zeitsteuerung mit einstellbarer Abschaltfunktion für automatisches Abfüllen und Reinigen der Filter.

13 Art.-Nr. 186003

KFZ-Halterung

Kfz-Halterung für stehenden Transport „**JUNIOR N, ECONOMIC, COMPACT, POWER**“

14 Art.-Nr. 186004

KFZ-Halterung

Kfz-Halterung für stehenden Transport „**JUNIOR, MINI, DSV Mobil**“

15 Art.-Nr. 186071

Wandhalter

Wandhalter mit Balancer für Filterkopf

16 Art.-Nr. 186910

Waage

Waage Digi 5000 g, Ziffernschritt 1 g

17 Art.-Nr. 186903

Bodenwaage

Bodenwaage 30 kg, Ziffernschritt 10 g

18 Art.-Nr. 186008

Set SK 50

Set SK 50 für 50-kg-Feuerlöscher inkl. Saugschlauch Ø 32 x 1400 mm, PVC-Saugrohr Ø 32 x 1150 mm, Spanngurt 3 m

19 Art.-Nr. 186801

Druckminderer

Druckminderer Stickstoff 0-20 bar

20 Art.-Nr. 187072

Stickstoffflasche

Stickstoffflasche (Stahl), gefüllt mit 10 l Stickstoff, 200 bar

21 Art.-Nr. 186037

Original-Überwurfmutter

Original-Überwurfmutter für den Filterkopf zur Befestigung auf P 50 oder P 250 (bitte Fabrikat und Typ angeben)

22 Art.-Nr. 186068

Schlauchverlängerung

Schlauchverlängerung Ø 51 x 3500 mm mit Schraubkupplung

23 Art.-Nr. 186067

Saugschlauch

Saugschlauch Ø 32 x 5000 mm mit Erdung

24 Art.-Nr. 186005 (je Rohr)

Saugrohre

Edelstahlsaugrohre von Ø 8 bis Ø 32 mm Außendurchmesser

