



PSM POWER Kraftvoller Profihelfer

STÄRKEN AUF EINEN BLICK

- IDEAL FÜR ALLE FEUERLÖSCHER VON 2 BIS 250 KG ZUSATZBEHÄLTERN
- ABNEHMBARER FILTERKOPF FÜR FAHRBARE FEUERLÖSCHER
- ERSTKLASSIGE ARBEITSERGONOMIE



• Perfektes Handling und außergewöhnliche Saugleistung. Die PSM Power für den professionellen Service.



Für Werkstätten, Berufs- und Werkfeuerwehren haben wir die **PSM POWER** entwickelt. Sie können zwischen zwei hervorragenden Industriemotoren mit 230 V/0,95 kW und sogar 400 V/1,8 kW wählen. Wenn Sie es wünschen setzen wir auch Benzin- oder andere Motoren ein.

- **Schnellkupplung** mit Kugelhahn für Direktverbindung von Filterkopf mit Pulverbehältern oder Feuerlöschern.



- Direkte Befüllung des fahrbaren Feuerlöschers über den **POWER-Filterkopf**.

Bestens in Balance

Trotz ihrer außergewöhnlichen Leistungsfähigkeit ist die **PSM POWER** sehr flexibel. Durch ihre 200 mm Transporträder und ihren gut ausbalancierten Schwerpunkt bleibt sie beweglich. Der abnehmbare Filterkopf des 12 kg fassenden Vorratsbehälters verfügt über eine Schnellkupplung und passt auf unsere Zubehörbehälter sowie auf fahrbare Feuerlöschers.



- Zeitsteuerung mit einstellbarer Abschaltfunktion für automatisches Abfüllen/Reinigen der Filter. (Aufpreis)

Wertvolle Zeit sparen

Die **PSM POWER** verfügt sowohl über eine feinstufige Höhenverstellung mit zwei Gasdruckfedern als auch eine Niveauregulierung. Für die elektrische Reversierung bieten wir Ihnen zusätzlich unser Zeitsteuerungsmodul an. Zusammen mit speziellen Zusatzbehältern sparen Sie sich viele Arbeitsschritte – und damit wertvolle Zeit.

TECHNISCHE DATEN

PSM POWER 
(EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 60204)

Art.-Nr. 186031 (230-V), 186032 (400-V)

Elektromotor: 230 V, 50 Hz, 0,95 kW, 2830 min⁻¹.
Saugleistung: 1960 l/min, alternativ: 400 V, 50 Hz, 1,8 kW, 2900 min⁻¹. Saugleistung: 2120 l/min.
Sonderspannungen und andere Frequenzen auf Anfrage, 5 m Kabelzuleitung 230 V: H07RN-F 3 G 1,5 mm², 400 V: H07RN-F 5 G 1,5 mm², öl- und säurebeständig. Fassungsvermögen des Vorratsbehälters: 12 kg, mit Zusatzbehälter: 50 bzw. 250 kg. Filterpaket: 4 Filterelemente und Edelstahlieb. Füllöffnung der Feuerlöschers: 28 - 77 mm. Reversiervorgang: elektrisch, mit automatischem Rückschlagventil. Transporträder: Ø 200 mm, rollengelagert, Niveaueausgleich. Geerdeter Saugschlauch: Ø 32 x 1400 mm. Saugrohre: VA Ø 25 x 800 mm, Ø 32 x 1150 mm. Abmessungen: 1850 mm Transporthöhe, 2160 mm max. Arbeitshöhe, 510 mm Breite, 850 mm Tiefe. Gewicht: 81 kg (230-V), 87 kg (400-V). Farbe: Hammerschlag.

Technische Änderungen vorbehalten / 03-2020



LIEFERUMFANG ZUBEHÖR PSM PULVERSAUGMASCHINEN

FOTO ENTHÄLT AUFPREISPFLICHTIGE OPTIONEN UND ZUBEHÖR

- 1 Art.-Nr. 186069**
Filterkopf, mit Saugschlauch
inkl. Saugschlauch Ø 32 x 1400 mm mit Erdung und VA-Saugrohr Ø 32 x 1150 mm
- 2 Art.-Nr. 187141**
Saugkopf SK100
Fülltrichter für **PSM BIG**, für Füllöffnungen von 90 mm bis 240 mm, mit Saugschlauch Ø 38 x 6000 mm
- 3 Art.-Nr. 186009**
Zusatzbehälter, Saugschlauch und PVC-Saugrohr, ohne Rollen (Fahrgestell optional)
Zusatzbehälter für 50-kg-Löschpulver inkl. Saugschlauch Ø 32 x 1400 mm, PVC-Saugrohr Ø 32 x 1150 mm
- 4 Art.-Nr. 186009.R**
Zusatzbehälter mit Rollen
Zusatzbehälter für 50-kg-Löschpulver mit Rollen inkl. Saugschlauch Ø 32 x 1400 mm, PVC-Saugrohr Ø 32 x 1150 mm

- 5 Art.-Nr. 186019**
Zusatzbehälter ohne Rollen
Zusatzbehälter „**POWER/JUMBO**“ für 50-kg-Löschpulver
- 6 Art.-Nr. 186072**
Fahrgestell für Position 3, 5
Fahrgestell für 50-kg-Zusatzbehälter
- 7 Art.-Nr. 186035**
Saugschlauchverlängerung
Saugschlauchverlängerung Ø 32 x 1400 mm mit Rohrstützen
- 8 Art.-Nr. 186036**
Schlauchverlängerung
Schlauchverlängerung Ø 51 x 1500 mm mit Schraubkupplung
- 9 Art.-Nr. 186026**
Tonne
Tonne für 200-kg-Löschpulver

- 10 Art.-Nr. 187214**
Fahrgestell
Fahrgestell für 200-kg-Tonne
- 11 Art.-Nr. 186096**
Fernbedienung
Fernbedienung zur drahtlosen Steuerung des Reversiervorgangs **PSM Jumbo** (auf Anfrage)
- 12 Art.-Nr. 186038 Economic, JUNIOR**
Art.-Nr. 186039 (400-V-Motor)
Art.-Nr. 186040 (230-V-Motor)
Zeitsteuerung
Zeitsteuerung mit einstellbarer Abschaltfunktion für automatisches Abfüllen und Reinigen der Filter.
- 13 Art.-Nr. 186003**
KFZ-Halterung
Kfz-Halterung für stehenden Transport „**JUNIOR N, ECONOMIC, COMPACT, POWER**“

- 14 Art.-Nr. 186004**
KFZ-Halterung
Kfz-Halterung für stehenden Transport „**JUNIOR, MINI, DSV Mobil**“
- 15 Art.-Nr. 186071**
Wandhalter
Wandhalter mit Balancer für Filterkopf
- 16 Art.-Nr. 186910**
Waage
Waage Digi 5000 g, Ziffernschritt 1 g
- 17 Art.-Nr. 186903**
Bodenwaage
Bodenwaage 30 kg, Ziffernschritt 10 g
- 18 Art.-Nr. 186008**
Set SK 50
Set SK 50 für 50-kg-Feuerlöscher inkl. Saugschlauch Ø 32 x 1400 mm, PVC-Saugrohr Ø 32 x 1150 mm, Spanngurt 3 m

- 19 Art.-Nr. 186801**
Druckminderer
Druckminderer Stickstoff 0-20 bar
- 20 Art.-Nr. 187072**
Stickstoffflasche
Stickstoffflasche (Stahl), gefüllt mit 10 l Stickstoff, 200 bar
- 21 Art.-Nr. 186037**
Original-Überwurfmutter
Original-Überwurfmutter für den Filterkopf zur Befestigung auf P 50 oder P 250 (bitte Fabrikat und Typ angeben)
- 22 Art.-Nr. 186068**
Schlauchverlängerung
Schlauchverlängerung Ø 51 x 3500 mm mit Schraubkupplung

- 23 Art.-Nr. 186067**
Saugschlauch
Saugschlauch Ø 32 x 5000 mm mit Erdung
- 24 Art.-Nr. 186005 (je Rohr)**
Saugrohre
Edelstahlsaugrohre von Ø 8 bis Ø 32 mm Außendurchmesser

